

Linha Kidde sobre rodas

Os extintores Kidde sobre rodas são destinados à proteção de áreas de médio e alto risco e permitem manobras rápidas em plantas químicas e petroquímicas, armazéns, aeroportos e indústrias em geral.

Os extintores à base de CO₂ oferecem excelente proteção contra incêndios em líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Normalmente são destinados para uso interior, onde o vento e as correntes de ar não dispersam a concentração do jato. São fabricados de acordo com a Norma Brasileira NBR 11716.

Os extintores Kidde sobre rodas à base de água são indicados para combate a princípios de incêndio em materiais sólidos combustíveis. São fabricados de acordo com a Norma Brasileira NBR 11715.

Os extintores Kidde sobre rodas com carga de espuma mecânica tipo AFFF são recomendados para áreas sujeitas a derramamento de líquidos inflamáveis. São fabricados de acordo com a Norma NBR 11751.

Modelo Certificado	Código do Produto	Classe de fogo	Capacidade extintora	Carga	Agente extintor	Tempo de descarga	Pressão de trabalho	Peso bruto (kg)	Altura (mm)	Diâmetro (mm)	Comp. da mangueira (m)
KB-CO ₂ 10	2.216.005	BC	5-B:C	10 kg	Gás Carbônico	24-27 seg	12,6 MPa	30	965	165	0,7
KB-CO ₂ 25	2.922.583	BC	10-B:C	25 kg	Gás Carbônico	24-27 seg	12,6 MPa	90	1.360	219	5
KB-CO ₂ 50	2.922.584	BC	10-B:C	50 kg	Gás Carbônico	42-44 seg	12,6 MPa	178	1.320	duplo 219	10
KB-A75	2.509.000	A	6-A	75 l	Água	150-157 seg	1,35 MPa	124	1.305	360	5
KB-EM50	2.237.001	AB	6-A:20-B	50 l	Espuma Mecânica	260-262 seg	1,35 MPa	98	1.155	360	5

Kidde Brasil

Administração e Vendas

Rua Parsch, 755 - Distrito Industrial

CEP 13280-000 - Vinhedo - SP

Tels.: 0800 558988

(19) 3876-4131

Fax: (19) 3876-4194

www.kidde.com.br

Filiais

Belo Horizonte

Tel.: (31) 3223 5611

Fax: (31) 3227 3625

Curitiba

Tels.: 0800 410166

(41) 322 2254

Fax: (41) 222 6275

Rio de Janeiro

Tel.: (21) 2557 0111

Fax: (21) 2557 8527

São Paulo

Tels.: 0800 133332

(11) 5501 2111

Fax: (11) 5501 2100